

# SHERWIN-WILLIAMS®

## HERRAMIENTA PARA SELECCIÓN DE PINTURA

Encuentra la pintura adecuada para cada trabajo, todo el tiempo. Consulta nuestra guía de selección de pintura para ayudarte y ayudar a tus clientes a elegir rápida y fácilmente entre nuestras pinturas de alta calidad.



Úsala para:

- Conocer las características clave de nuestras diferentes pinturas.
- Elegir la pintura ideal para el trabajo.
- Hacer felices a tus clientes.

Contacta a tu tienda local de Sherwin-Williams o a tu representante. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte con consejos, trucos y asesoramiento profesional. **Llama al 800-524-5979** para solicitar que un representante se comunique contigo directamente.

### LA CALIDAD ES IMPORTANTE

Los pintores profesionales saben que un trabajo de pintura de buena calidad comienza con pintura de alta calidad. Sherwin-Williams ofrece soluciones que pueden:

- Lograr un aspecto liso y parejo sin marcas de brocha o rodillo.
- Cubrir y esconder la pintura vieja y las marcas con menos trabajo y menos capas.
- Secar rápidamente. -Ofrecer cobertura en una sola capa.
- Preparar la superficie con la pintura y primer a la vez.
- Crear un mínimo de salpicaduras.
- Requerir menos mantenimiento.
- Resistente a ciclos de lavado repetido.

### ¡TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA TI!

- Gran selección de pinturas y acabados de alta calidad.
- Fórmulas cero COV, como Harmony.
- Se analizaron las emisiones y tiene certificación según las normas UL/GREENGUARD.
- Para conocer más, consulta [UL.com/GG](http://UL.com/GG)



**¡Pregúntale a Sherwin-Williams!**

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](http://Sherwin-Williams.com/BienPro)

# SHERWIN-WILLIAMS®

## PINTURAS PARA INTERIORES



### Emerald

- Nuestra pintura de mejor calidad con el mejor rendimiento general de su clase.
- Durabilidad y cobertura excepcional.
- Capacidad de lavado excepcional.
- Pintura y primer a la vez que ofrece un acabado liso y uniforme.
- Tecnología avanzada de bloqueo de manchas.
- Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la película de pintura.

### Brush:

Purdy® ClearCut® Elite™



### Roller:

Contractor Series® Polyester



### Duration

- La mayoría de las manchas se limpian con agua o jabón suave.
- Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones.
- Sumamente lavable.
- Pintura y primer a la vez. Se aplica rápido y de forma pareja.
- La tecnología avanzada de bloqueo de manchas; sella las manchas ya presentes y repela las nuevas.
- Mínimo desgaste del color y disminución del brillo después del lavado.
- Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la película de pintura.

### Brush:

Purdy® XL™



### Roller:

Contractor Series®  
Nylon/Polyester



### Super Paint

- Pintura y primer a la vez para una aplicación rápida y sencilla.
- Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones.
- Excelente capacidad de frotado general.

Brush: Purdy® XL™



Roller: Purdy® Golden Eagle™



### Cashmere

- Se ve, se siente y se aplica de forma suave y fluida.
- Excelente cobertura.
- Excelente capacidad de ocultamiento.
- Capacidad de frotado.

Brush: Purdy® ClearCut®



Roller: Contractor Series®  
Soft Woven



### Harmony

- La tecnología anti-olor ayuda a reducir los olores comunes del ambiente interno para mantener las habitaciones frescas durante más tiempo.
- Ayuda a mejorar la calidad del aire y posee cero COV.
- Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones.
- Lavable.
- Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la película de pintura.
- La tecnología de reducción de formaldehído ayuda a mejorar la calidad del aire que se respira en los ambientes interiores gracias a que disminuye la cantidad de COV proveniente de posibles fuentes, tales como aislantes, alfombras, gabinetes y tejidos. \*

### Brush:

Purdy® NYLOX™ Series



Roller: Purdy® White Dove™



\*El tiempo por el que Harmony reduce efectivamente los malos olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de la exposición y el tamaño de la superficie pintada.

¡Pregúntale a Sherwin-Williams!

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](http://Sherwin-Williams.com/BienPro)

# SHERWIN-WILLIAMS®

## PINTURAS PARA INTERIORES



INTERIOR PAINT	Emerald	Duration	SuperPaint	Cashmere	Harmony
<b>Superficie</b>					
Panel de yeso	●	●	●	●	●
Madera	●	●	●	●	●
Empaste	●	●	●	●	●
Concreto y mampostería	●	●	●	●	●
Puertas y molduras	●	●			
Techo					●
<b>Características</b>					
Función antimicrobiana <sup>^</sup> / resistente al moho	●	●			●
Primer incluido	●	●	●		
Cobertura/ocultamiento excepcional	●	●	●	●	
Fácilmente lavable	●		●		●
Altamente lavable	●	●			
Alta resistencia a las manchas	●	●			
Pintura y Primer en uno	●	●			
Cobertura en una capa	●				
Alta capacidad de frotado			●	●	
Resistente a bloqueos	●				
Tecnología de eliminación de olores <sup>†</sup>					●
Cero COV					●
Certificado GreenGuard <sup>®*</sup>	●				●
<b>Acabado</b>					
Sin brillo	●	●	●	●	●
Mate	●	●			
Semi-mate					●
Lustre bajo				●	
Aterciopelado			●		
Satinado	●	●	●		
Aperlado				●	
Lustre medio				●	
Semi-brillante	●	●	●		

<sup>^</sup>Antimicrobiano Este producto contiene agentes que impiden la formación de moho sobre la superficie de la pintura.

<sup>†</sup>El tiempo necesario para que Harmony reduzca efectivamente los malos olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de la exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

\*Certificado según las normas UL/GREENGUARD para bajas emisiones químicas en el aire interior durante el uso del producto. Para conocer más, consulta UL.com/GG.

**¡Pregúntale a Sherwin-Williams!**

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](https://www.sherwin-williams.com/BienPro)

# SHERWIN-WILLIAMS®

## PINTURAS PARA EXTERIORES



### Emerald

- El mejor desempeño general de su clase.
- Durabilidad y cobertura excepcionales.
- Auto-imprimación con aspecto suave y uniforme.
- Cobertura en una capa.
- Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F (o 2 °C).
- Garantía limitada de por vida.
- Resiste la formación de ampollas, desintegración en polvo, la suciedad, el moho y el descascamiento.

### Brush:

Purdy® Pro-Extra®



### Roller:

Purdy® Golden Eagle™



### Duration

- Cuenta con una capa más gruesa que las pinturas látex comunes.
- Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones.
- Pintura y primer en un solo producto para mejores resultados con una sola capa al repintar.
- Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F (o 2 °C).
- Garantía limitada de por vida.
- Resiste la formación de ampollas, desintegración en polvo, la suciedad, el moho y el descascamiento.

### Brush:

Purdy® XL Elite™



### Roller: Contractor Series®

Nylon/Polyester



### Resilience

- Excelente cobertura con una resistencia excepcional contra la humedad.
- Excelente durabilidad y capacidad de ocultamiento.
- Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F (o 2 °C).
- Garantía limitada de por vida.
- Resiste la humedad dos veces más rápido que los revestimientos de látex exteriores estándar.
- Resiste la humedad y el moho.


### Brush:

Purdy® XL™



### Roller: Contractor Series®

Soft Woven



### SuperPaint

- Excelente rendimiento y adherencia.
- Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F (o 2 °C)
- Garantía limitada de por vida
- Resiste la formación de ampollas, el congelamiento, el moho y el descascamiento.

### Brush:

Purdy® XL™



### Roller:

Purdy® White Dove™



### A - 100

- Cobertura eficiente con buen ocultamiento, adherencia y retención del color.
- Fórmula acrílica 100 % confiable.
- Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F (o 2 °C).
- Garantía limitada de 15 años.
- Anti-moho.


### Brush: Contractor Series®

Nylon/Poly



### Roller: Contractor Series®

Soft Woven



¡Pregúntale a Sherwin-Williams!

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](http://Sherwin-Williams.com/BienPro)

# SHERWIN-WILLIAMS®

## PINTURAS PARA EXTERIORES



EXTERIOR PAINT	Emerald	Duration	Resilience	SuperPaint	A-100
<b>Superficie</b>					
Estuco	●	●	●	●	●
Concreto y mampostería	●	●	●	●	●
Aluminio	●	●	●		●
Panel de cemento	●	●	●	●	●
Revestimiento de aluminio	●	●	●	●	●
Revestimiento y moldura de madera	●		●	●	●
Compuesto (Vertical)	●	●	●	●	
Revestimiento y moldura vinílica	●	●	●	●	
Puertas y molduras	●	●			
Contrachapado, recubrimiento T1-11				●	●
Acero	●	●	●	●	
Madera	●	●	●	●	●
Ladrillo	●	●	●	●	●
<b>Características</b>					
Aplicación a bajas temperaturas (>35°F)	●	●	●	●	●
Primer incluido	●	●			
Cobertura en una capa	●	●			
Resistente al moho	●	●	●	●	●
Alta resistencia a la suciedad	●	●			
Colores de pintura, VinylSafe®	●	●	●	●	
Cobertura/ocultamiento excepcional	●	●	●	●	
Fácil de aplicar	●	●	●	●	●
Durabilidad	●	●			
Tecnología MoistureGuard™			●		
Resistencia mejorada contra la acumulación temprana de suciedad			●	●	
Resistente a bloqueos				●	
<b>Acabado</b>					
Sin brillo	●	●	●	●	●
Satinado	●	●	●	●	●
Lustre bajo				●	
Brillante	●	●	●	●	●
Poco brillo					●
Ultra-brillante				●	

¡Pregúntale a Sherwin-Williams!

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](http://Sherwin-Williams.com/BienPro)

# SHERWIN-WILLIAMS®

## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN EL ACABADO/BRILLO/LUSTRE

Selecciona el producto adecuado primero para el trabajo, y luego decide qué nivel de lustre o brillo prefieres entre los disponibles en la línea de productos. Y siempre recuerda que invertir un poco más en pintura de mayor calidad puede ofrecer grandes dividendos en la reducción de los costos de mantenimiento en el tiempo.

Las opciones son muchas, así como los beneficios. Descarga una copia de esta Guía de la Herramienta para selección de pintura y mantén a tus clientes al día con las alternativas de pintura de más alta calidad para todo tipo de proyecto.

## DEFINICIONES DEL ACABADO SUPERFICIAL

### Acabado Sin brillo

(Sin brillo, Mate): Superficie de pintura que crea baja o ningún tipo de reflexión al secar.

### Acabado Satinado

(Poco brillo, alto brillo, semi-mate, lustre bajo, aterciopelado): Superficie de pintura que crea baja a mediana reflexión al secar.

### Acabado Semi-brillante

(Semi-brillante, aperlado, lustre medio): Superficie de pintura que crea mediana a baja/alta reflexión al secar.

### Acabado Brillante

(Brillante, ultra-brillante): Superficie de pintura que crea una alta reflexión al secar.



**¡Pregúntale a Sherwin-Williams!**

Obtén más información en [Sherwin-Williams.com/BienPro](https://www.sherwin-williams.com/BienPro)